



Характеристики плит теплых полов Экопол

ЭКОПОЛ



Обозначение	ЭКОПОЛ 30	ЭКОПОЛ 20	ЭКОПОЛ 1
Артикул	2103	2102	2101
Диаметр трубки	14-17 мм	14-17 мм	14-17 мм
Звукоизоляция	28 dB	27 dB	нет данных
теплопроводность W/mK	0,036	0,035	нет данных
РД-значение (тепловое сопротивление)			
m ² K / W	0,85	0,65	нет данных
Прочность на сжатие	150 kPa	150 kPa	нет данных
мак. нагрузка трафика	20 kPa	25 kPa	нет данных
полезная площадь плиты	1,0 м ²	1,0 м ²	1,0 м ²
растер при прямой укладке	50 мм	50 мм	50 мм
растер при диагональной укладке	70 мм	70 мм	70 мм
размер плиты, мм	1100x800x30	1100x800x20	нет данных
площадь плиты полезная, м ²	0,88	0,88	0,88
Толщина теплоизолирующего слоя, мм	30	20	нет данных
Материал теплоизолирующего слоя	EPS	EPS	нет данных
Материал пленки	PS	PS	PS
размер пленки с учетом нахлеста, мм	1150x850	1150x850	1150x850
цвет пленки	черный	черный	черный
Высота бобышек	18 мм	18 мм	18 мм
Высота плиты общая	48 мм	38 мм	18 мм
Поставка в упаковке (Д x Ш x В), мм	1215 x 865 x 436	1215 x 865 x 333	1215 x 865 x 246
Количество в упаковке, шт.	10	10	20
Вес упаковки, кг.	15,18	12,14	9,5
Полезная площадь плит в коробке м ²	8,8	8,8	15,84
<u>Возможность фиксации трубки при укладке</u>	<u>да</u>	<u>да</u>	<u>да</u>

отсутствует потребность в скобах для крепления трубок и затрат времени на крепление скоб, экономия составляет около 25 руб. м²

Условия оплаты: по договоренности

поставка деловыми линиями за счет заказчика

www.thermobox24.ru

007 495 2203557